



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Aimants cadres photo en acrylique personnalisés pour réfrigérateur et cadeaux personnalisés

Product Image













Details

Les aimants cadres photo en acrylique personnalisés permettent d'exposer des photographies et des souvenirs de marque sur des surfaces de réfrigérateur compatibles. Commencez par les dimensions réelles de la photo, la surface d'affichage et le modèle de cadre souhaité, puis validez un échantillon physique pour l'ajustement, l'apparence et la tenue magnétique avant toute commande en volume.

Pour les détaillants de cadeaux, photographes, organisateurs d'événements et acheteurs promotionnels : concevez votre projet selon ce que le destinataire exposera. Une photo scolaire, un portrait de mariage, une photo d'animal ou un insert de marque exige une zone visible adaptée, et pas seulement une forme extérieure attrayante. Décidez si les destinataires doivent pouvoir remplacer leurs photos ou recevoir un souvenir imprimé permanent.

Un cadre séduisant sur une image produit peut décevoir si la photo est recadrée, si le couvercle est

difficile à ouvrir ou si l'article assemblé glisse sur la surface prévue. Pour les acheteurs en volume, ces problèmes vont au-delà d'une mauvaise expérience de déballage : ils peuvent entraîner un reconditionnement, des envois de remplacement et une expérience client incohérente.

La solution pratique consiste à définir ensemble la photo, le cadre et le mode de fixation. Utilisez un échantillon approuvé pour établir l'aspect et les critères d'acceptation. Ce produit est « **Custom Acrylic Photo Frame Fridge Magnets** », classé dans Custom Magnets → Custom Acrylic Fridge Magnets. Les dimensions, la construction, les prix et les performances restent soumis au devis, à l'échantillonnage et aux essais.



Consulter le guide d'achat

- [Qu'est-ce qui distingue un aimant cadre photo ?](#)
- [Comment préparer et utiliser un échantillon ?](#)
- [Assurez un bon ajustement et une bonne lisibilité de la photo](#)
- [Choisissez ensemble la surface et le support magnétique](#)
- [Préparez le fichier avant d'approuver le design](#)
- [Transformez le design en brief de production contrôlé](#)
- [Définissez les contrôles qualité avant de commander](#)
- [Gardez les allégations de sécurité et environnementales précises](#)
- [Planifiez l'emballage, la livraison et les commandes répétées](#)
- [Quel format d'affichage photo convient à votre projet ?](#)
- [Points essentiels pour une décision d'achat plus claire](#)
- [Commencez par un brief prêt pour l'échantillon](#)

Qu'est-ce qui distingue un aimant cadre photo ? [↑](#)

Un aimant cadre photo associe un affichage photographique à une fixation magnétique. Une version à photo remplaçable contient un insert séparé ; un aimant en acrylique imprimé directement comporte une image fixe. Les deux peuvent servir de cadeaux personnalisés, mais seule une construction

confirmée de type insert doit être décrite comme permettant de changer les photographies.

La fermeture magnétique et la fixation au réfrigérateur sont deux fonctions distinctes. Les aimants qui maintiennent ensemble des panneaux en acrylique ne garantissent pas automatiquement que le cadre complet restera fixé à un réfrigérateur. De même, un cadre magnétique épais de table ne doit pas être considéré comme un aimant de réfrigérateur sans spécification de montage et essai concluant sur échantillon.

Pour ce produit, demandez confirmation du mode d'ouverture, de la configuration du dos et de l'accès à l'insert. Considérez la visibilité recto verso, l'usage autonome et les photographies interchangeables comme des exigences de conception à évaluer, et non comme des caractéristiques établies. Un composant de montage arrière peut également influencer sur ce qui est visible à travers le dos.

Le brief visuel doit préciser le résultat recherché : une bordure transparente autour de la photo, un pourtour décoratif imprimé ou une présentation de marque. Ces choix influent sur la zone d'image visible et la position des composants structurels. Les images de référence illustrent une orientation ; le dessin et l'échantillon approuvés définissent la commande.

Comment préparer et utiliser un échantillon ? [↑](#)

1. **Vérifiez l'emplacement prévu.** Déterminez si la porte réelle du réfrigérateur ou le panneau d'affichage accepte un aimant avant d'évaluer le cadre.
2. **Inspectez l'échantillon non ouvert.** Relevez l'emballage endommagé, les composants déplacés et les dommages visibles aux coins avant de retirer les matériaux de protection.
3. **Retirez le film protecteur spécifié.** Suivez les instructions de l'échantillon plutôt que de supposer un nombre précis de couches. Inspectez séparément la surface exposée et le film.
4. **Insérez la photographie prévue.** Si la construction est remplaçable, utilisez son mode d'ouverture confirmé. Ne forcez pas des inserts épais dans un espace de fermeture.
5. **Évaluez l'assemblage complet.** Vérifiez l'alignement, la fermeture et la tenue avec l'insert réel sur la surface prévue, y compris des mouvements représentatifs de la porte.
6. **Consignez le résultat.** Conservez les photographies et les observations avec la référence de l'échantillon afin de comparer les révisions de manière cohérente.

Pour l'entretien courant de l'acrylique, utilisez un chiffon doux, humide et non pelucheux, avec un détergent doux si nécessaire. Évitez le frottement à sec et le nettoyage abrasif. Cette approche suit les consignes du fabricant pour le nettoyage de l'acrylique^[1]. Confirmez séparément la compatibilité de nettoyage de toute impression, de tout revêtement ou adhésif utilisé dans le cadre fini.

Assurez un bon ajustement et une bonne lisibilité de la photo [↑](#)

Spécifiez le tirage physique complet, y compris toute bordure blanche, plutôt que de vous fier à une marque d'appareil photo ou à un format photo décrit de façon imprécise. Les références Instax, Polaroid et format portefeuille ne correspondent pas à des dimensions interchangeables. La taille extérieure du cadre, l'espace de l'insert et l'ouverture d'image visible doivent être distingués sur le dessin.

Champ de spécification	Mode d'enregistrement	Éléments à confirmer
Photographie physique	Largeur × hauteur × épaisseur en mm	Inclure les bordures et toute pochette prévue

Champ de spécification	Mode d'enregistrement	Éléments à confirmer
Cadre extérieur	Largeur x hauteur en mm	Contour approuvé et traitement des coins
Zone d'image visible	Largeur x hauteur en mm	Aucun recadrage involontaire ni chevauchement de composants
Construction en acrylique	Épaisseurs individuelles et profondeur assemblée en mm	Le dessin et l'échantillon physique concordent
Poids de l'unité finie	Poids mesuré en g	Préciser si l'insert et l'emballage sont inclus
Capacité d'insert	Type réel d'insert et configuration de chargement	Déterminée par les dimensions physiques, l'état chargé et la validation sur échantillon

Il s'agit de champs de devis et de validation, et non de spécifications publiées pour ce produit. Aucun poids unitaire mesuré, aucune tolérance dimensionnelle ni aucune quantité d'insert prise en charge n'ont été établis.

Examinez la lisibilité à la distance de visualisation prévue. Les visages, noms et petits logos doivent rester nets à travers la surface frontale proposée. Si une bordure flottante est souhaitée, approuvez sa relation avec la photo sur l'échantillon plutôt que d'agrandir le cadre sans vérifier le placement magnétique.



Choisissez ensemble la surface et le support magnétique [↑](#)

Toutes les façades d'appareils d'apparence métallique n'acceptent pas les aimants. Certaines finitions en acier inoxydable ne sont pas magnétiques, tandis que le bois ordinaire, le verre et les cloisons sèches ne permettent pas de fixation magnétique directe. Cette distinction est expliquée dans ce guide des surfaces de montage^[2]. Un contrôle élémentaire avec un aimant établit la compatibilité de la surface, et non la performance de tenue du cadre fini.

Examinez séparément les aimants arrière localisés, un dos magnétique plus large ou une configuration de fermeture par panneaux. Leur disponibilité pour ce produit doit être confirmée. Demandez où se situent les éléments de montage, s'ils restent visibles et comment ils sont fixés. Un dos décrit seulement comme « fortement magnétique » laisse sans réponse des questions d'achat importantes.

Évaluez la face de contact aussi soigneusement que la face avant. Un patin protecteur ou une couche de support proposés doivent être évalués pour la protection de la surface comme pour la tenue de l'assemblage. La texture, les espaces et les couches ajoutées doivent faire partie de l'essai sur échantillon, plutôt que d'être exclus du montage d'essai.

Les surfaces transparentes, imprimées ou revêtues spécialement exigent également une approbation distincte. La transparence seule ne prouve ni la résistance aux rayures ni la protection contre la décoloration des photographies. Toute allégation de filtrage UV nécessite des preuves pour le matériau spécifié et la construction finie.



Préparez le fichier avant d'approuver le design [↑](#)

Identifiez d'abord ce qui sera personnalisé : la photographie amovible, une bordure de cadre imprimée, une image imprimée en permanence ou l'emballage. Gardez ces éléments distincts dans le brief. Un cadre destiné au changement de photos exige un processus d'approbation différent de celui d'un souvenir à image fixe.

- **Fournissez l'image originale.** Vérifiez sa résolution exploitable à la taille de sortie finale, plutôt que de juger uniquement un aperçu à l'écran.
- **Indiquez le recadrage.** Montrez quels visages, textes et détails doivent rester visibles dans la zone d'affichage.
- **Distinguez la structure des éléments graphiques.** Distinguez le contour extérieur, l'ouverture photo et l'emplacement des composants magnétiques.
- **Identifiez les zones transparentes.** Indiquez clairement les zones qui doivent rester non imprimées et celles qui exigent un fond imprimé.

- **Vérifiez le rendu couleur assemblé.** Évaluez l'image à travers l'acrylique proposé, y compris toute teinte visible ou tout reflet gênant.
- **Approuvez la bonne orientation.** Confirmez la présentation en portrait ou paysage ainsi que le sens de tout graphisme au verso.

La résolution du fichier ne peut pas compenser un recadrage inadapté ou un texte illisible. Utilisez l'épreuve numérique pour vérifier la mise en page, puis un échantillon physique pour juger l'apparence assemblée. La méthode d'impression, la disponibilité de la gravure et les exigences détaillées de fichier restent à examiner dans le devis et l'étude de faisabilité.



Transformez le design en brief de production contrôlé [↑](#)

Un brief de production utile relie chaque exigence visible à un élément vérifiable. Spécifiez l'apparence de l'acrylique, la finition des bords, la configuration de l'insert, la fixation magnétique et l'emballage avant d'approuver la fabrication en volume. Ne laissez pas un rendu attrayant remplacer un dessin de construction.

Le flux de travail proposé est le suivant : examiner les exigences, confirmer la faisabilité de construction, approuver le fichier, réaliser un échantillon, évaluer le produit assemblé, convenir des critères d'acceptation et lancer en production la version approuvée. Les méthodes de découpe, d'impression et d'assemblage doivent être confirmées par le fournisseur plutôt que déduites des annonces d'autres fabricants.

Consignez les changements apportés pendant l'échantillonnage. Un dos modifié, un panneau plus épais ou un insert différent peuvent exiger un nouveau contrôle de tenue, même si l'apparence de la face avant semble inchangée. L'approbation finale doit identifier la configuration exacte achetée.

Aucune capacité d'usine, certification, quantité minimale de commande ou calendrier de production n'est établie pour ce produit. Demandez ces éléments commercialement importants dans le devis. Distinguez la préparation de l'échantillon, la production après approbation et le transport afin qu'une date d'expédition estimée ne soit pas confondue avec un engagement de livraison.



Définissez les contrôles qualité avant de commander [↑](#)

Transformez les préoccupations liées au glissement, aux rayures et à une ouverture difficile en un plan d'inspection convenu. Les contrôles ci-dessous sont des méthodes d'acceptation proposées, et non des essais d'usine déjà réalisés. Définissez les conditions d'essai et les critères de rejet avant d'utiliser un échantillon comme référence de production.

Contrôle	Méthode proposée	Preuve d'acceptation
Ajustement de la photo	Insérer l'insert réel prévu et inspecter la fermeture ainsi que la position de l'image	Ajustement documenté sans recadrage ni déplacement involontaire
Surface et bords	Retirer le film protecteur et inspecter sous l'éclairage convenu	Apparence comparée à l'échantillon approuvé et aux limites de défauts convenues
Tenue une fois monté	Tester l'assemblage chargé sur la surface prévue, y compris un fonctionnement représentatif de la porte	Conditions enregistrées et glissement ou détachement observés
Sécurité des aimants	Inspecter la fixation et réaliser un essai de tenue convenu	Aucun composant desserré dans les conditions d'essai spécifiées
Ouverture et réutilisation	Répéter l'opération prévue de changement de photo selon un protocole convenu	Fermeture, alignement et état des composants observés
État emballé	Inspecter des échantillons emballés représentatifs après une évaluation convenue de manutention ou de transport	État documenté des coins, surfaces et composants

Un rapport d'essai doit identifier l'échantillon, l'insert, la surface de montage, l'orientation et les conditions d'évaluation. La capacité de tenue et la charge prise en charge doivent être déterminées par les dimensions physiques, l'état chargé et la validation sur échantillon ; une qualité d'aimant ou une valeur de force d'arrachement isolée ne garantit pas le produit fini.

Vérifiez aussi l'expérience d'ouverture. Le film doit être identifiable, les instructions doivent correspondre à la construction et les utilisateurs ne doivent pas avoir besoin d'outils coupants improvisés. Si un cadre reste trouble après retrait du film spécifié, évaluez le matériau et la finition au lieu de supposer que cette apparence est normale.



Gardez les allégations de sécurité et environnementales précises [↑](#)

Les aimants puissants détachés présentent un risque d'ingestion, en particulier pour les enfants. Cessez d'utiliser un cadre endommagé comportant un élément magnétique desserré et gardez cet élément hors de portée des enfants. Ce risque est documenté dans les [consignes de sécurité de la CPSC concernant les aimants](#)^[3]. Une construction en acrylique ne rend pas l'assemblage complet sûr pour les enfants.

La classification du produit doit refléter la conception finale, les utilisateurs visés et la commercialisation. Ne considérez pas un cadre décoratif comme automatiquement certifié, ne supposez pas qu'un avertissement remplace les essais et ne transférez pas une documentation de conformité provenant d'un autre produit magnétique. Demandez des preuves identifiant la configuration achetée.

Pour la distribution en Californie, examinez l'exposition chimique potentielle plutôt que de supposer que tous les articles en acrylique exigent, ou n'exigent jamais, un avertissement. [Guide OEHHA sur la Proposition 65](#)^[4] porte sur l'exposition à des substances chimiques répertoriées ; aucune décision d'avertissement ni évaluation chimique n'a été fournie pour ce produit.

Le contenu recyclé, la recyclabilité et la réutilisabilité sont des allégations différentes. Aucun pourcentage de contenu recyclé ni filière de recyclage n'est confirmé ici. Si ces points comptent pour votre achat, demandez des preuves identifiant le composant concerné et précisez le traitement de l'ensemble combiné acrylique, impression, adhésif et aimant. Ne transférez pas à ce produit les allégations environnementales d'un autre fournisseur.

Planifiez l’emballage, la livraison et les commandes répétées [↑](#)

L’emballage doit traiter l’abrasion des surfaces, les chocs aux coins et le mouvement entre les articles emballés. Discutez de la protection individuelle, des séparateurs et d’un emballage extérieur adapté dans le cadre du devis. Une présentation cadeau au détail et un envoi en volume peuvent nécessiter des configurations différentes ; aucune ne doit être supposée incluse.

Approuvez les instructions de retrait avec le design de l’emballage. Les destinataires doivent pouvoir identifier le film protecteur, comprendre le mode d’ouverture et reconnaître les surfaces de montage inadaptées. Pour les commandes personnalisées, définissez également comment chaque variante d’image sera associée à son emballage.

Comparez le coût total livré du projet plutôt que le seul prix unitaire. L’échantillonnage, la personnalisation, l’emballage et le fret doivent être identifiables, avec une base de livraison clairement indiquée. Confirmez si la date promise correspond à la fin de production, à l’expédition ou à l’arrivée.

Pour les commandes répétées, conservez l’échantillon approuvé, la version du fichier, le dessin dimensionnel, la spécification du dos et la configuration d’emballage. Vérifiez si quelque chose a changé avant de réutiliser l’approbation précédente. Un matériau ou composant magnétique de remplacement visuellement similaire ne doit pas bénéficier d’un résultat d’essai antérieur sans examen.



Quel format d’affichage photo convient à votre projet ? [↑](#)

Format

Cadre de réfrigérateur en acrylique à photo remplaçable

Raison de l’envisager

Des photographies séparées peuvent faire partie du design prévu

Limite d’achat

Confirmer l’accès à l’insert, l’espace utilisable et la tenue au montage chargé

Format	Raison de l'envisager	Limite d'achat
Aimant en acrylique imprimé directement	Un visuel fixe convient à un souvenir de marque	Ne pas le décrire comme un cadre à photo remplaçable
Pochette photo magnétique souple	La construction à poche convient à l'affichage sur réfrigérateur basé sur un insert	Ne pas présenter une pochette souple comme un cadre rigide en acrylique
Bloc en acrylique magnétique autonome	Présentation de table sans placement sur réfrigérateur	La fermeture magnétique des panneaux ne prouve pas la compatibilité avec un réfrigérateur
Cadre en verre classique	Présentation encadrée traditionnelle	Comparez séparément les exigences de manipulation, d'emballage et de montage

Choisissez le format en fonction de la tâche du destinataire, et non d'un usage commun du mot « magnétique ». Ces catégories expliquent les différences de construction ; elles ne signifient pas que chaque option est disponible pour ce produit.

Au niveau du matériau, l'acrylique offre une alternative plus légère et plus résistante aux chocs que le verre ordinaire, mais ne doit pas être qualifié d'incassable. Cette distinction générale est examinée par A&C Plastics^[5]. La durabilité du cadre fini exige toujours une évaluation de sa construction et de son emballage réels.

Des devis comparables doivent couvrir des dimensions, une personnalisation, des composants de montage et un emballage équivalents. Un faible prix pour une fine pochette photo ne constitue pas une référence directe pour un assemblage rigide en acrylique. De même, les promesses de livraison et les notes d'avis des concurrents n'établissent pas les conditions commerciales ni les performances de ce produit.

Points essentiels pour une décision d'achat plus claire [↑](#)

- **Définissez l'affichage avant de choisir la construction.** Précisez si l'image est remplaçable, imprimée directement ou intégrée à un pourtour de marque.
- **Approuvez l'assemblage chargé.** L'ajustement, la charge prise en charge et la tenue dépendent des dimensions physiques, de l'état chargé et de la validation sur échantillon.
- **N'intégrez pas de spécifications non vérifiées dans les hypothèses d'achat.** La quantité minimale de commande, le délai de production, le poids unitaire, les dimensions et les essais restent à établir pour ce produit.
- **Les seuils de sécurité des aimants s'appliquent dans un champ réglementaire défini, et non automatiquement à chaque cadre.** — Pour les produits concernés, les aimants détachés ou séparables qui entrent dans le cylindre des petites pièces doivent avoir un indice de flux inférieur à 50 kG² mm² ([Source](#)^[6]). La CPSC définit les utilisations couvertes et les exclusions ; les jouets couverts par la norme relative aux jouets relèvent de ce cadre distinct. Guide examiné le 20 septembre 2026 ; l'applicabilité à ce produit doit être évaluée.
- **Préservez la configuration approuvée pour les commandes répétées.** Conservez le fichier, les matériaux, le dos magnétique et l'emballage alignés sur l'échantillon accepté.

Commencez par un brief prêt pour l'échantillon [↑](#)

Un cadeau photo personnalisé réussi commence par une image nette, un emplacement d'affichage adapté et une construction qui fonctionne comme prévu. Un brief complet permet au devis de traiter ces exigences sans substituer des allégations génériques sur les matériaux ou des spécifications de

concurrents aux preuves propres au produit.

Demandez un devis en indiquant les dimensions de votre photo, votre visuel, la surface de fixation prévue, la quantité commandée, la destination et la date de livraison souhaitée.

^[1]Entretien de l'acrylique PLEXIGLAS: Les recommandations du fabricant préconisent un nettoyage doux et humide ainsi que l'évitement du frottement à sec. La compatibilité avec l'impression, les revêtements et les adhésifs du produit fini exige une confirmation distincte. [↵](#)

^[2]Compatibilité des surfaces de montage: Jukebox décrit les surfaces magnétiques et non magnétiques, y compris les variations entre les façades d'appareils en acier inoxydable. Il ne s'agit pas d'un essai de tenue pour ce produit. [↵](#)

^[3]Risques d'ingestion d'aimants: La CPSC fournit des informations générales de sécurité sur les aimants puissants. Cette référence ne certifie pas ce cadre et n'établit pas sa construction. [↵](#)

^[4]Examen de l'exposition chimique: L'OEHHA explique le cadre californien des avertissements. Aucune évaluation d'exposition ni décision d'avertissement propre au produit n'est fournie ici. [↵](#)

^[5]Acrylique ou verre : A&C Plastics fournit des comparaisons générales de matériaux pour encadrement, et non des mesures ou des garanties pour ce produit. [↵](#)

^[6]Champ réglementaire des aimants: Les recommandations commerciales de la CPSC identifient les utilisations couvertes, les exclusions et les exigences d'essai. Examinez la conception finale et l'usage prévu avant de déterminer les obligations applicables. [↵](#)

Product Option