



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Sacs en glassine personnalisés pour emballages de marchandises imprimées

Product Image













Details

Titre SEO : Sacs en glassine personnalisés pour emballages de marchandises imprimées Méta-description : Planifiez des sacs en glassine personnalisés pour les marchandises, cadeaux et emballages de vente au détail. Comparez dimensions, impression, fermetures et contrôles d'échantillons avant de demander un devis.

Les sacs en glassine personnalisés associent la présentation d'un papier translucide à un marquage imprimé pour les marchandises et les emballages intérieurs de vente au détail. Définissez les dimensions utiles, le visuel et les exigences de fermeture selon votre produit réel. La glassine n'est pas imperméable ; l'aptitude au contact alimentaire, la résistance aux graisses et les allégations environnementales exigent des preuves pour le sac fini.

Produit : Sacs de marchandise en papier glassine imprimés sur mesure

Catégorie : Sacs en papier sur mesure / Sacs en papier spéciaux sur mesure

Pour les marques qui souhaitent que le produit reste partie intégrante de la présentation.

Ce format d'emballage peut convenir aux articles de papeterie, aux accessoires, aux articles cadeaux et aux emballages intérieurs de vêtements. Les savons, les fondants de cire et les produits de boulangerie nécessitent des vérifications de compatibilité supplémentaires, car les huiles, l'humidité et la durée de contact peuvent modifier le résultat. Vérifiez que le sac convient au contenu réel avant de l'approuver.

Un sac peut paraître satisfaisant sur une photographie, puis décevoir à la table d'emballage : une carte accroche la couture, un logo disparaît sur un contenu sombre ou une fermeture laisse trop peu d'espace utile. Ces problèmes ajoutent des manipulations et peuvent rendre le stock fini impropre à la présentation prévue.

La solution pratique consiste à approuver l'emballage complet, et non seulement le papier ou l'épreuve écran. Partez de la marchandise, testez un sac représentatif et reliez l'échantillon approuvé à une spécification écrite. Les dimensions, le grammage, la capacité d'impression, la quantité minimale de commande, le prix et le délai de production propres au produit restent soumis au devis et à la confirmation de l'échantillon.



Explorer votre spécification d'emballage

- [En quoi la glassine diffère-t-elle des autres sacs en papier ?](#)
- [Comment définir l'ajustement et la lisibilité du produit ?](#)
- [Adapter la surface et la fermeture à la tâche d'emballage](#)
- [Comment préparer le visuel pour approbation ?](#)
- [Transformer l'échantillon approuvé en référence de production](#)
- [Quels contrôles effectuer avant d'accepter les sacs ?](#)
- [Quelles preuves sont nécessaires pour les applications au contact alimentaire ?](#)
- [Maintenir des allégations environnementales précises et étayées](#)
- [Quelle solution d'emballage convient le mieux à votre achat ?](#)
- [Points essentiels pour une meilleure décision d'achat](#)
- [Construire votre devis autour de l'emballage fini](#)

En quoi la glassine diffère-t-elle des autres sacs en papier ?



La glassine est un papier lisse et translucide obtenu par un traitement intensif des fibres et un supercalandrage. Sa surface caractéristique provient de fibres comprimées, sans nécessiter forcément de cire. Cette distinction est importante lorsqu'on compare un sac en glassine à du papier ciré ou à un sac kraft doublé de glassine : des termes de recherche similaires ne désignent pas la même construction.

Utilisez-la comme une option d'emballage intérieur plutôt que de supposer qu'elle peut remplacer tous les sacs plastiques. EcoEnclose décrit ses sacs en glassine comme résistants à l'humidité, mais non imperméables, et destinés à l'emballage intérieur, non à la protection principale durant l'expédition. Ce sont des limites de sélection des matériaux^[1], et non des résultats d'essais pour ce produit.

Demandez par écrit la construction proposée : papier de base, éventuel traitement de surface, impression, adhésif de couture et composants de fermeture. Ne déduisez pas que chaque sac décrit comme étant en glassine est non couché, sans cire ou exempt de composants synthétiques. Une spécification du sac fini est plus utile qu'une désignation générale du matériau.

Comment définir l'ajustement et la lisibilité du produit ?

Indiquez la largeur et la hauteur intérieures utiles en millimètres, ainsi que la profondeur du soufflet et la longueur du rabat lorsqu'elles s'appliquent. Distinguez ces mesures des dimensions extérieures. La couture collée, le pli de fond et la fermeture peuvent réduire l'espace disponible, surtout lorsqu'une carte rigide ou un textile plié approche la dimension nominale du sac.

Mesurez la marchandise dans son état emballé, y compris les cartes de support, les bords pliés, les étiquettes et tout insert de protection. La capacité, la charge admissible et le nombre d'articles pouvant y tenir doivent être déterminés en fonction des dimensions réelles, de la configuration de chargement et de la validation sur échantillons.

- **Insertion** : Vérifiez si les coins accrochent ou si les coutures latérales s'ouvrent pendant l'emballage normal.
- **Marge de fermeture** : Confirmez que le rabat se ferme sans comprimer le contenu ni tirer sur la couture.
- **Présentation** : Examinez le sac rempli sous l'éclairage utilisé dans le magasin ou la zone de préparation.
- **Lisibilité** : Testez le code-barres et le lecteur réels si l'identification à travers le papier est requise.

La translucidité ne garantit pas que les petits textes ou codes-barres restent lisibles à travers le sac. La couleur du produit, l'aspect du papier et l'impression influencent tous le résultat visuel. Approuvez à la fois un échantillon vide et un échantillon rempli afin que la spécification reflète la manière dont clients et personnel le rencontreront réellement.



Adapter la surface et la fermeture à la tâche d'emballage [↑](#)

Choisissez l'ouverture et la fermeture selon la séquence de manipulation. Un sac ouvert en haut avec étiquette séparée, un rabat plié et une fermeture adhésive correspondent à des demandes d'achat différentes. Leur disponibilité pour ce produit doit être confirmée ; une bande adhésive ne doit pas être automatiquement décrite comme refermable ou inviolable.

Pour ce format de sac en papier, les options pertinentes au verso sont le rabat, la couture et la disposition de l'adhésif, et non des supports ou fermoirs métalliques. Demandez un échantillon ou un dessin vu de dos afin que le visuel n'interfère pas avec l'ouverture, la fermeture ou les zones collées.

De même, distinguez la surface naturelle du papier d'une barrière ajoutée ou d'un traitement de thermoscellage. Un revêtement peut modifier le comportement de scellage et les considérations de fin de vie. Ne l'ajoutez pas uniquement pour revendiquer une « meilleure protection » générale : définissez la défaillance à éviter, puis testez la construction proposée. Les performances de fermeture, les ouvertures répétées et l'aptitude au thermoscellage restent à valider.



Comment préparer le visuel pour approbation ? [↑](#)

Commencez par un visuel vectoriel et des polices vectorisées, puis placez le design sur le gabarit de sac proposé. Identifiez les faces imprimées, les couleurs, la position du logo et tout code-barres ou renseignement de manutention. Gardez visibles les coutures, plis et zones de fermeture dans l'épreuve au lieu de considérer le sac comme un rectangle ininterrompu.

Les limites d'impression dépendent de la filière de production retenue. Par exemple, celles figurant dans les consignes relatives aux visuels pour papier glassine^[2] d'EcoEnclose limitent la couverture d'encre et excluent le vernis pleine surface ainsi que les impressions à fond perdu. Ces restrictions illustrent pourquoi les visuels doivent faire l'objet d'un examen propre à chaque fournisseur ; vérifiez les limites d'impression applicables à votre propre commande.

Spécifiez les couleurs de marque par référence et approuvez leur rendu sur le papier prévu. Une épreuve écran valide la mise en page, non la couleur finale, la translucidité ou l'adhérence de l'encre. Les petits textes en réserve et les graphiques détaillés doivent être évalués sur un échantillon imprimé physique avant de devenir des éléments essentiels du design.

- Confirmez par écrit la zone imprimable et la tolérance de positionnement.
- Examinez le visuel avec des contenus représentatifs clairs et foncés.
- Vérifiez les informations imprimées après pliage et fermeture du sac rempli.
- Distinguez l'approbation de la résistance au frottement de toute évaluation de contact alimentaire.

La seule mention d'encre à base d'eau ou de soja ne démontre pas l'aptitude au contact alimentaire. Si l'application concerne des aliments, l'encre proposée et la construction finie nécessitent leurs propres documents justificatifs. Pour les marchandises, privilégiez la lisibilité, le séchage, le transfert et les performances de manutention.



Transformer l'échantillon approuvé en référence de production [↑](#)

Reliez chaque validation à un livrable identifiable en suivant la séquence d'achat ci-dessous.

1. **Définir l'application.** Consignez le contenu, le marché de destination, les conditions de manutention et la durée de stockage prévue.
2. **Confirmer la spécification proposée.** Convenez des dimensions, du grammage en g/m², de la construction, de la fermeture et des exigences d'impression.
3. **Approuver le visuel.** Conservez l'épreuve datée, les références couleur et les limites de positionnement convenues.
4. **Valider un échantillon représentatif.** Testez l'ajustement, la présentation et les performances pertinentes avec le contenu réel.
5. **Autoriser la spécification de production.** Reliez la commande à l'échantillon approuvé et aux critères d'acceptation.
6. **Confirmer les modalités d'expédition.** Distinguez le temps de fabrication du transport et de toute formalité d'importation.

Demandez quelle validation déclenche le début du délai de production, et si l'approvisionnement en matières, la validation d'une couleur spéciale ou la révision des échantillons ont une incidence sur ce délai. Une date limite pour les échantillons, une date d'achèvement de la production et une date de livraison sont des engagements distincts.

Toute substitution de papier, d'encre, d'adhésif ou de fermeture doit déclencher un examen ciblé des exigences concernées. Maintenir la spécification liée à un échantillon aide à éviter qu'un changement apparemment mineur invalide l'ajustement, l'apparence ou les documents justificatifs.



Quels contrôles effectuer avant d'accepter les sacs ? [↑](#)

Convenez des critères d'acceptation avant de commander. Décrivez ce qui constitue un sac inutilisable, un défaut d'apparence et une variation acceptable. Ajoutez des photographies lorsque des termes tels que « froissé », « mal aligné » ou « mal scellé » pourraient sinon être interprétés différemment.

Contrôle	Méthode d'évaluation	À consigner pour approbation
Dimensions et ajustement	Mesurer l'espace utile et emballer la marchandise réelle	Plan, tolérances convenues et photographies d'échantillon rempli
Coutures et ouverture	Séparer les sacs empilés, les ouvrir et inspecter les zones collées	Collage entre sacs, déchirures, coutures ouvertes et contamination par adhésif
Aspect de l'impression	Comparer à la référence physique approuvée	Couleur, position, lisibilité et incohérences visibles
Transfert d'encre	Utiliser les contrôles convenus de frottement et de contact empilé	Transfert, maculage et dommage de surface
Compatibilité produit	Conserver les échantillons remplis dans les conditions d'utilisation prévues	Taches, adhérence, odeur et état du contenu

Il s'agit de catégories d'inspection proposées, non d'essais réalisés. Les quantités d'échantillonnage, conditions d'essai et limites d'acceptation ou de rejet doivent être convenues pour la commande. Une mesure de grammage ne peut remplacer une vérification de la performance des coutures ou de la compatibilité de l'emballage fini.

Pour des qualités de glassine adaptées, TAPPI T 454^[3] fournit un criblage comparatif accéléré de la pénétration d'huile ou de graisse. TAPPI distingue explicitement ce criblage des essais avec le produit final réel et indique que les qualités couchées ou traitées en interne peuvent ne pas relever de son champ d'application.

Pour les contenus huileux, inspectez donc le sac rempli pendant la durée de contact prévue, y compris le pli de fond et les coutures. Laissez le laboratoire choisir une méthode adaptée à la construction plutôt que d'exiger un indice KIT générique comme preuve pour chaque application.



Quelles preuves sont nécessaires pour les applications au contact alimentaire ? [↑](#)

Confirmez l'aptitude au contact alimentaire du sac fini avant de valider cet usage. Avant de retenir un contact direct, identifiez l'aliment, ses caractéristiques d'humidité et de matières grasses, sa température de remplissage et la durée du contact. L'évaluation doit porter sur la construction finale, y compris le papier, les encres, les adhésifs et tout traitement, et non seulement sur le papier de base non imprimé.

Pour les applications aux États-Unis, [21 CFR 176.170^{\[4\]}](#) traite des composants en papier et carton destinés aux aliments aqueux et gras. Les conditions d'utilisation et les dispositions applicables sont importantes ; le seul nom du matériau ne démontre pas la conformité.

[21 CFR 176.180^{\[5\]}](#) traite de la catégorie spécifiée d'aliments secs. Ne classez pas un produit uniquement selon son apparence sèche : l'aliment prévu et les conditions de contact doivent correspondre aux documents justificatifs.

Demandez une déclaration de conformité spécifique à l'usage et les rapports justificatifs pertinents avant d'approuver une formulation relative au contact alimentaire. La performance face aux graisses et la conformité au contact alimentaire répondent à des questions différentes. Aucune ne démontre la durée de conservation, l'étanchéité à l'air ou l'aptitude au chauffage. Les applications au four, au micro-ondes, avec liquides ou sujettes à la condensation sont hors de l'usage proposé sauf validation séparée.

Maintenir des allégations environnementales précises et étayées [↑](#)

Distinguez l'origine des fibres des allégations relatives à l'élimination. [L'étiquetage FSC^{\[6\]}](#) concerne un approvisionnement en matières répondant aux critères ; il n'établit ni la conformité au contact alimentaire, ni la résistance aux graisses, ni la compostabilité. Utilisez une allégation FSC uniquement avec une documentation justificative pour la commande.

Pour la compostabilité, évaluez le sac complet, y compris l'encre et l'adhésif. Les [recommandations de la FTC sur les allégations de compostabilité^{\[7\]}](#) exigent des preuves scientifiques fiables et des réserves appropriées. La compostabilité industrielle ne démontre pas la compostabilité domestique.

De même, évitez un label biodégradable non étayé. Les [recommandations de la FTC sur les allégations de dégradabilité^{\[8\]}](#) tiennent compte des conditions habituelles d'élimination. Pour les consignes de recyclage, confirmez la construction finie et l'acceptation locale, y compris les restrictions concernant les emballages souillés par des aliments.

Quelle solution d'emballage convient le mieux à votre achat ? [↑](#)

Comparez des produits équivalents. Un sac standard non imprimé, un sac à marchandises en glassine imprimé et un sac alimentaire kraft doublé de glassine répondent à des besoins différents. Un prix bas pour un emballage standard n'est pas une référence pertinente pour une dimension personnalisée avec visuel approuvé et essais supplémentaires.

Solution d'emballage	Raison de l'envisager	Limitation d'achat
Sac à marchandises en glassine imprimé	Présentation en papier translucide avec marquage sur le sac	Nécessite la confirmation de l'ajustement, des limites d'impression et de la compatibilité produit
Glassine vierge avec étiquette séparée	Permet d'évaluer le marquage séparément du sac	Ajoute du travail d'étiquetage ; la compatibilité de l'adhésif et les considérations de fin de vie doivent être examinées.
Sac kraft doublé de glassine	Associe un extérieur kraft à une couche intérieure de glassine	Non équivalent à un sac entièrement en glassine translucide
Sac en papier ciré	Utilise un traitement de surface au lieu de reposer uniquement sur la structure des fibres	Le comportement à la chaleur et les exigences de fin de vie nécessitent une évaluation distincte
Sac poly transparent	Option de comparaison lorsque la visibilité ou la protection contre l'humidité est déterminante	Ce n'est pas une solution en papier ; la protection dépend toujours du film et de la spécification de fermeture

Choisissez selon la défaillance que vous ne pouvez accepter : marchandise masquée, taches d'huile, exposition à l'humidité, emballage lent ou stock excessif. Aucun matériau n'est gagnant indépendamment de l'application. Pour les contenus sensibles, comparez des systèmes d'emballage complets plutôt que des échantillons de sacs isolés.

Comparer le coût total de la commande

Demandez un détail couvrant les sacs, le visuel ou les frais de mise en route, les échantillons, les essais lorsqu'ils sont requis, l'emballage et le fret. Incluez les frais d'importation lorsqu'ils s'appliquent et identifiez les exclusions. La complexité d'impression, le choix du matériau, la taille et la quantité commandée doivent être cohérents entre les devis concurrents.

Demandez explicitement la quantité minimale de commande, le délai de production et le poids unitaire, ainsi que la tarification dégressive selon les quantités et l'événement de validation qui déclenche la production.

Protéger la présentation durant l'expédition et les réassorts

Spécifiez comment les sacs plats seront protégés contre la compression, les dommages de bord et l'humidité durant la livraison. Demandez si des cartons et des plaques de protection conviennent à l'expédition, et convenez de la manière de documenter les dommages à l'arrivée. L'emballage de livraison doit protéger les sacs eux-mêmes, pas seulement les maintenir ensemble.



Pour les commandes répétées, conservez le sac approuvé, la version du visuel, la spécification et les informations de lot. Comparez le stock entrant à cette référence pour l'apparence, l'ajustement, la fermeture et l'impression. Confirmez les changements de matériaux ou de fournisseurs avant de considérer le nouveau lot comme équivalent.

Conservez les échantillons retenus au sec et à l'abri de l'écrasement afin qu'ils restent des références de comparaison utiles. Si le contenu change, par exemple avec une carte de support plus épaisse ou une formulation de savon différente, répétez le contrôle pertinent d'ajustement ou de compatibilité au lieu de supposer que l'approbation précédente reste applicable.

Points essentiels pour une meilleure décision d'achat [↑](#)

- **L'ajustement dépend de l'emballage rempli.** Approuvez les dimensions utiles, la marge de fermeture et la configuration réelle de chargement.
- **L'apparence du papier ne prouve pas la performance.** Évaluez séparément l'impression, les coutures et la compatibilité produit.
- **Les allégations de recyclage dépendent de l'accès à des installations adaptées.** — La FTC demande une réserve lorsque l'accès des consommateurs ou de la communauté est inférieur à 60 % là où le produit est vendu ([Source^{\[9\]}](#)).
- **Les conditions de commande nécessitent une confirmation propre au produit.** Confirmez la MOQ, le délai de production, le poids unitaire et les résultats d'essais pertinents pour la commande.

Construire votre devis autour de l'emballage fini [↑](#)

Le meilleur point de départ est une description claire de ce que le sac doit accomplir : présenter la marchandise, s'ajuster sans dommage, porter un marquage lisible et supporter la manutention prévue. À partir de là, l'échantillon et la spécification peuvent établir si la glassine est le bon choix.

Demandez un devis en indiquant les dimensions de votre produit, une photo du produit emballé, la quantité, les visuels, le type de fermeture souhaité, la destination et la date d'arrivée requise. Indiquez, le cas échéant, les exigences en matière de documentation sur le contact alimentaire ou sur l'environnement, afin que la construction proposée et les travaux de validation puissent être évalués ensemble.

^[1]Limites du papier glassine : les consignes produit d'EcoEnclose décrivent ses propres limites de construction et d'application, et non des performances vérifiées pour votre commande. [↵](#)

^[2]Exigences de visuel: les restrictions d'impression d'EcoEnclose illustrent un processus d'approbation propre au fournisseur. [↵](#)

^[3]Criblage TAPPI: la méthode constitue un criblage préliminaire et ne remplace pas les essais sur le produit réel. [↵](#)

^[4]Contact avec aliments aqueux et gras: les exigences applicables dépendent de la composition et de l'usage prévu. [↵](#)

^[5]Contact avec aliments secs: la réglementation traite de la catégorie spécifiée d'aliments secs, et non de tout aliment décrit commercialement comme sec. [↵](#)

^[6]Labels FSC: les preuves d'approvisionnement en fibres sont distinctes des preuves de performance et de contact alimentaire. [↵](#)

^[7]Allégations de compostabilité: les preuves doivent couvrir tous les matériaux et les conditions de compostage pertinentes. [↵](#)

^[8]Allégations de dégradabilité: les allégations doivent tenir compte des conditions habituelles d'élimination. [↵](#)

^[9]Allégations de recyclage: le seuil de la FTC concerne l'accès aux installations, et non un taux de

Product Option