



Contact Methods  
Mob: (86)18668768846  
Tel: (86) 577 68668118  
Wechat: zigpac123  
Skype: bruce.chan1999  
E-mail: bruce@zigpac.com  
Whatsapp: +86-18668768846  
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info  
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited  
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin  
Commercial and Residential Building, Longgang  
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



# YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

---



**Étiquettes tissées personnalisées : étiquettes de marque en damas conçues pour le confort, la lisibilité et une validation sans ambiguïté**

---

## Product Image













## Details

Les étiquettes tissées personnalisées sont des étiquettes de marque réalisées sur métier Jacquard avec des fils teints : le logo fait ainsi partie du tissu, au lieu d'être une couche d'encre en surface. Pour une étiquette de col, choisissez le damas, gardez un texte d'environ 2 mm ou plus, et validez un échantillon tissé lavé avant production. Placez la composition, l'origine et les consignes d'entretien sur une étiquette d'entretien imprimée distincte afin que le vêtement respecte les règles d'étiquetage américaines.

## Qui commande des étiquettes tissées personnalisées, et à quels besoins répondent-elles ? [↑](#)

La plupart des acheteurs ne sont pas des spécialistes de l'étiquetage. Ce sont des fondateurs qui veulent que leur produit ait l'allure d'une véritable marque de détail. Le groupe le plus important est

celui des petites marques de vêtements et des créateurs indépendants qui achètent des vêtements vierges et les réétiquettent. Super Label Store<sup>[1]</sup> explique que la plupart des petites marques de vêtements « ne fabriquent pas de chemises ». Ce groupe veut une étiquette de col qui a l'allure d'une marque de détail et ne gratte pas.

Le deuxième groupe est celui des créateurs artisanaux et des vendeurs sur les marchés, notamment les tricoteurs, les quilleurs, les fabricants de sacs et les fabricants de peluches. Ils commandent de petites séries, choisissent des polices simples et cousent souvent les étiquettes à la main, d'où le besoin de bords doux. Pour ces acheteurs, il est préférable d'opter pour une petite étiquette discrète, placée au bon endroit, plutôt que pour une grande.

Le troisième groupe regroupe les ateliers de confection et les fabricants en marque de distributeur. Ils ont besoin d'une couleur constante d'une commande à l'autre, de plusieurs types de pliage et d'étiquettes d'entretien posées sur la couture latérale qui restent lisibles. Un groupe plus restreint d'acheteurs commande des étiquettes pour des articles promotionnels, des uniformes, des colliers pour animaux et des textiles de maison. Ce qui compte le plus pour eux, c'est un logo net et la résistance au lavage ; la terminologie des plis les intéresse moins. Les étiquettes Custom Woven Fabric Brand Tags peuvent être spécifiées pour l'ensemble de ces usages. Le MOQ, le prix unitaire et le délai de production sont confirmés pour chaque design dans un devis écrit. Nous ne publions pas de chiffres qui n'ont pas été vérifiés pour votre configuration.

## **Pourquoi une étiquette tissée bon marché coûte-t-elle plus qu'elle ne fait économiser ? [↑](#)**

Une étiquette de col repose contre la peau, ce qui rend le confort des bords essentiel. Jace Apparel<sup>[3]</sup> relie l'inconfort aux étiquettes épaisses à bords scellés, cousues dans des tee-shirts légers.

Certains problèmes n'apparaissent qu'après le lavage. YIMA Label<sup>[5]</sup> explique que l'adoucissant au silicone disparaît après 2-3 lavages et laisse apparaître le polyester non traité en dessous. Vérifiez les couleurs de fil sur un échantillon physique plutôt que sur des valeurs RVB à l'écran. Les petits caractères constituent un autre risque. Lors du test Jace Apparel, un bloc d'entretien sur plusieurs lignes tissé dans une étiquette de 2 cm est apparu flou. Vérifiez ces points avant approbation afin de réduire le risque de reprises, de retours ou de non-conformité.

Nous traitons l'étiquette comme une spécification écrite. Le damassé porte le logo. Le finissage des bords est choisi en fonction du contact avec la peau. La taille du texte est adaptée à la définition que le métier à tisser peut reproduire. Un échantillon tissé est lavé avant votre validation, et les mentions légales figurent sur une étiquette d'entretien imprimée. Toutes les valeurs qui dépendent de votre design sont confirmées au devis et vérifiées sur l'échantillon, notamment le nombre de couleurs, le MOQ et le délai de livraison.



## Sommaire

- [Qui commande des étiquettes tissées et pourquoi](#)
- [Pourquoi les étiquettes bon marché coûtent plus cher](#)
- [Qu'est-ce qu'une étiquette tissée et quelles sont ses limites ?](#)
- [Comment spécifier, vérifier et approuver](#)
- [Quelles règles américaines d'étiquetage s'appliquent](#)
- [Quel type d'étiquette convient à quel usage](#)
- [Ce que votre demande de devis doit inclure](#)
- [Comment inspecter et recommander](#)
- [Points essentiels](#)
- [Commencez par un échantillon tissé](#)

## Qu'est-ce qu'une étiquette tissée personnalisée, et quelles sont ses limites ? [↑](#)

Un métier Jacquard entrelace des fils teints, de sorte que le motif devient la structure du tissu. Comme il n'y a pas de couche d'encre, rien ne peut se fissurer ni s'écailler ; la durabilité dépend du fil, de la densité du tissage et de la finition des bords. Dutch Label Shop<sup>[7]</sup> limite une étiquette tissée à 12 couleurs, en comptant les nuances, le noir et le blanc. Il recommande l'impression pour les motifs comportant « plusieurs lignes de petits textes ou des symboles d'entretien ».

Trois tissages couvrent la plupart des commandes. Le damas offre la plus forte densité de fils, les détails les plus fins et le toucher le plus doux, mais coûte le plus cher. Le satin est lisse et brillant, ce qui en fait une bonne base pour le contact peau ou les textes d'entretien. Le taffetas est plus fin, moins cher et sèche rapidement. Cependant, Wunderlabel<sup>[8]</sup> indique qu'il peut gratter au contact de la peau et résiste moins bien que le satin ou le damas. Les fils sont couramment proposés en 50, 75 ou 100 deniers. Un denier plus faible signifie un fil plus fin et des détails plus nets.

La résolution est la principale limite stricte. La comparaison de Jace Apparel situe le texte damas

minimal lisible à environ 2 mm, contre 0,5 mm pour les étiquettes imprimées (source<sup>[3]</sup>). Les dégradés et les images photographiques doivent être convertis en aplats de couleur. Les recommandations de conception relayées par Clothing Labels UK<sup>[9]</sup> préconisent de conserver le visuel à au moins environ 1,5 mm du bord de coupe. Un contraste élevé et un nombre de couleurs réduit donnent les résultats les plus fiables.



## Comment spécifier, vérifier et approuver une étiquette tissée étape par étape ? [↑](#)

### Étape 1 : séparer l'étiquette de marque de l'étiquette légale

L'étiquette tissée porte le nom de marque, le logo et la taille. La composition, le pays d'origine, l'identité de l'entreprise et les instructions d'entretien figurent généralement sur une étiquette d'entretien imprimée en satin, placée dans la couture latérale. En vertu de la [FTC Care Labeling Rule](#)<sup>[10]</sup>, une étiquette d'entretien doit être permanente et rester lisible pendant toute la durée de vie utile du produit. Si vous réétiquetez des vêtements vierges, sachez que retirer l'étiquette d'origine supprime aussi ces informations et qu'aux États-Unis elles doivent rester sur le vêtement.<sup>[1]</sup>

### Étape 2 : choisir le pli selon la position de la couture

Un pli central convient aux étiquettes de col, car il dissimule les deux bords bruts dans la couture. Les plis d'extrémité ou les plis à onglet conviennent aux étiquettes de couture latérale. Une coupe droite convient aux emplacements cousus à plat, et un pli Manhattan ou un pli livre donne un rendu haut de gamme. Le pli détermine la marge de couture, généralement d'environ 1/4 pouce, et indique si le texte au verso doit être inversé en miroir (guide de conception Custom Woven Labels<sup>[11]</sup>). Si le confort prime, envisagez de placer l'étiquette tissée sur la couture latérale ou l'ourlet, et d'imprimer plutôt l'étiquette de col.

### Étape 3 : définir la finition des bords et le support

La coupe à chaud scelle rapidement le bord mais peut laisser des angles durs. La découpe par ultrasons ou les bords rabattus sont les choix habituels pour les étiquettes en contact avec le cou. Le support thermocollant doit être testé sur votre tissu réel, car les tissus extensibles, texturés ou brossés peuvent ne pas retenir l'adhésif. Pour les vêtements d'enfants et les articles lavés fréquemment, la couture de l'étiquette est l'option par défaut la plus sûre. Le bord et le support recommandés sont confirmés à l'étape de l'échantillon, et non présumés.



### Étape 4 : contrôler le fichier graphique avant envoi

Envoyez les fichiers vectoriels (AI, EPS ou PDF) indiquant la taille finie, le pli, les vues recto et verso, ainsi que les références Pantone ou les références du nuancier de fils. Ne vous fiez pas aux valeurs RVB. Avant l'envoi, vérifiez que le texte et les traits respectent le minimum, soit environ 2 mm, que rien ne se trouve dans la marge de bord et que tous les dégradés ont été convertis en aplats. La correspondance se fait avec le fil disponible le plus proche ; une palette à fort contraste tolère donc mieux de légers écarts.



### Étape 5 : approuver une simulation numérique, puis un échantillon tissé

L'approbation se déroule en trois étapes. D'abord une simulation numérique de tissage 1:1, puis un échantillon tissé physique que vous lavez, puis la validation écrite. Le délai de production commence à la validation signée, et non à votre première demande de renseignements. Le calendrier de votre commande figure dans votre devis.



# Quelles règles américaines d'étiquetage s'appliquent au vêtement portant votre étiquette ? ↑

Le droit américain ne prévoit pas de règle produit rédigée spécifiquement pour les étiquettes tissées. Il réglemente les informations qu'un vêtement doit porter. Une étiquette tissée peut contenir ces informations, mais ne peut pas s'y substituer.

| Élément requis           | Signification                                                                                   | Règle                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Composition textile      | Dénominations génériques des fibres et pourcentages en poids, classés par ordre de prédominance | <a href="#">16 CFR CFR Part 303</a> <sup>[14]</sup> |
| Pays d'origine           | Rédigé en anglais ; pour les vêtements à col, au centre intérieur du cou                        | 16 CFR CFR Part 303                                 |
| Identité                 | Nom de l'entreprise ou numéro RN                                                                | 16 CFR CFR Part 303                                 |
| Instructions d'entretien | Permanentes et lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit                          | 16 CFR CFR Part 423                                 |
| Symboles d'entretien     | Lorsque les symboles sont utilisés seuls, ils doivent respecter ASTM D5489-96c                  | <a href="#">ASTM D5489</a> <sup>[15]</sup>          |

Le tableau explique pourquoi les mentions légales denses doivent généralement figurer sur une étiquette imprimée. Les symboles ISO 3758 seuls ne satisfont pas à la règle américaine. Selon les [directives FTC Clothes Captioning](#)<sup>[16]</sup>, les informations d'entretien peuvent figurer au verso d'une étiquette permanente cousue à une extrémité, à condition que les consommateurs puissent facilement voir les deux faces. Les chaussures, gants et chapeaux sont exemptés de la règle d'entretien. La convention de placement au col pour l'origine est résumée par Merch Mob<sup>[17]</sup>. Une pétition AAFA de mars 2025 AAFA [pétition](#)<sup>[18]</sup> a demandé à la FTC d'autoriser les étiquettes d'entretien numériques. Selon les règles actuelles, une étiquette physique permanente reste obligatoire.

La certification chimique est un niveau distinct et volontaire. [OEKO-TEX STANDARD 100](#)<sup>[19]</sup> couvre uniquement les articles figurant sur un certificat valide. Un accessoire certifié ne peut pas être utilisé pour commercialiser un vêtement non certifié. [Le guide de conformité du NIST](#)<sup>[20]</sup> établit la même distinction : les réglementations sont obligatoires, tandis que les normes sont volontaires, sauf si une réglementation les intègre. Nous n'attestons aucune certification pour ce produit, sauf si un numéro de certificat et une classe de produit peuvent être présentés.

## Quel type d'étiquette convient à quel usage : tissée, imprimée, brodée ou transfert thermique ? ↑

| Option      | Construction                  | Détail fin                                           | Toucher sur la peau                | Résistance au lavage (allégations fournisseurs) | Utilisation idéale                           |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Damas tissé | Jacquard dense en fils teints | Texte minimal d'environ 2 mm ; environ 8-12 couleurs | Corps souple ; bord selon la coupe | Fils teints ; « à vie » selon les fournisseurs  | Logo de col, vêtements haut de gamme         |
| Satin tissé | Tissage satin, brillant       | Moins détaillé que le damas                          | Lisse, doux                        | Dure plus longtemps que l'encre                 | Vêtements bébé, base d'étiquette d'entretien |

|                        |                                  |                                              |                                 |                                                   |                                             |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Taffetas tissé         | Tissage toile, plus fin          | Plus grossier                                | Peut gratter                    | Inférieure au satin et au damas                   | Marges de couture, sacs, gammes économiques |
| Satin ou coton imprimé | Encre sur ruban                  | Texte d'environ 0,5 mm ; couleurs illimitées | Confort élevé                   | Décolore après 30-50 lavages selon un fournisseur | Entretien, composition, texte multilingue   |
| Broderie               | Points sur sergé                 | Peu adaptée aux microtextes                  | Peut être rigide et s'accrocher | Durable sur un support solide                     | Chapeaux, sacs, écussons extérieurs         |
| Transfert thermique    | Impression fusionnée au vêtement | Traits nets                                  | Aucune épaisseur d'étiquette    | Dépend des réglages de presse                     | Vêtements de sport, modèles sans étiquette  |

Le tableau repose sur des déclarations de fournisseurs, et non sur un protocole de laboratoire partagé ; considérez donc la colonne de durabilité comme indicative. La plage de décoloration imprimée et les limites de texte 2 mm contre 0,5 mm proviennent de Jace Apparel<sup>[3]</sup>, qui indique avoir fait référence aux méthodes AATCC sans publier de numéro de rapport. Label River<sup>[21]</sup> résume ainsi le compromis : « si les délais sont serrés, imprimez d'abord ; si la longévité compte, tissez ; si l'impact visuel est l'objectif, brodez ». Rapidtags<sup>[22]</sup> indique que la durabilité du transfert thermique dépend de l'adéquation au tissu, de la température et du lavage. Pour la plupart des marques, une solution hybride est idéale : une étiquette de col en damas et une étiquette d'entretien imprimée dans la couture latérale.

## Que doit inclure votre demande de devis pour éviter les reprises ? [↑](#)

| Élément                         | À spécifier                                                                          | Statut de confirmation                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tissage et fil                  | Damas, satin ou taffetas ; 50, 75 ou 100 deniers                                     | À confirmer au devis                             |
| Couleurs de fil                 | Références Pantone ou nuancier de fils ; nombre total, fond compris                  | À confirmer au devis, à vérifier sur échantillon |
| Dimensions finies et pli        | Dimensions avant et après pliage ; type de pli                                       | À confirmer au devis                             |
| Finition des bords              | Coupe à chaud, ultrasonique ou extrémités repliées                                   | À confirmer sur échantillon                      |
| Support                         | À coudre, thermocollant ou combiné                                                   | Tester sur votre tissu                           |
| Quantité minimale de commande   | Pièces par modèle                                                                    | En attente d'un devis écrit                      |
| Délai de production             | Jours comptés à partir de l'échantillon signé                                        | En attente d'un devis écrit                      |
| Lavage et solidité des couleurs | Cycles de lavage domestique ; grade de frottement humide pour les étiquettes foncées | Essai en attente                                 |
| Certification des substances    | Numéro de certificat et classe de produit                                            | Aucune allégation avant documentation            |

Chaque ligne ci-dessus correspond à une décision que vous devez avoir par écrit avant le début de la production. Indiquez par écrit « aucun redimensionnement automatique » et inscrivez dans les

conditions de votre commande une date limite d'arrivée, qui inclut une marge de sécurité pour le transport et le dédouanement.

## Comment inspecter une livraison et garantir la cohérence des commandes répétées ? [↑](#)

Contrôlez chaque livraison avant la coupe des vêtements. Comptez les pièces, mesurez la taille et le pli par rapport à l'échantillon signé, et vérifiez que la fabrication est conforme : tissée plutôt qu'imprimée, et cousue plutôt que thermocollée. Cousez ensuite plusieurs étiquettes dans un vêtement réel et soumettez-les à cinq cycles de lavage et de séchage en machine domestique. Après lavage, vérifiez le retrait, les bords durcis, l'effilochage et la lisibilité du texte. Les étiquettes foncées sur vêtements clairs nécessitent une solidité de la couleur au frottement humide de niveau 4-5 selon ISO 105, car le niveau 4 seul peut encore tacher les tissus clairs ou exposés à la transpiration (Guide de contrôle qualité Yunenx<sup>[26]</sup>). Pour ce produit, il s'agit de tests d'acceptation à effectuer sur votre échantillon. Il ne s'agit pas de résultats publiés.



Conservez une étiquette approuvée de chaque lot, notez le numéro de commande et les références de fil, et joignez une photo du lot précédent à chaque commande de réassort. Demandez que les étiquettes soient regroupées et étiquetées par design, taille et quantité afin que la réception reste rapide et que les livraisons incomplètes soient faciles à repérer.



## Points essentiels pour acheter des étiquettes de marque tissées [↑](#)

- **Les étiquettes tissées constituent le plus grand type d'étiquette de vêtement personnalisée.** — environ \$1,344 milliard de dollars et 42,6 % de part en 2025 (Source)
- **La résolution du tissage fixe la limite minimale du texte.** — environ 2 mm pour le tissé contre 0,5 mm pour l'imprimé (Source)
- **Le nombre de couleurs est limité.** — jusqu'à 12 couleurs par étiquette tissée, nuances comprises (Source)
- **La douceur d'usine peut disparaître rapidement.** — le revêtement silicone s'élimine après 2-3 lavages (Source)
- **Les étiquettes d'entretien américaines doivent rester lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit.** — 16 CFR CFR Part 423 (Source)
- **Les étiquettes d'entretien uniquement en symboles doivent utiliser la version reconnue par la FTC.** — ASTM D5489-96c (Source)
- **Le MOQ et le délai de production ne sont pas encore vérifiés.** — indiqués pour chaque design dans le devis écrit

## Prêt à transformer votre logo en échantillon tissé approuvé ? [↑](#)

Une bonne étiquette tissée indique aux clients que le vêtement est fini et conçu avec intention. Une mauvaise finit découpée ou retournée. La différence vient de décisions prises à l'avance : du damas pour le logo, un bord adapté au contact avec la peau, un texte supérieur à 2 mm, les mentions légales sur une étiquette d'entretien imprimée et un échantillon tissé lavé avant votre approbation. Les étiquettes de marque en tissu tissé personnalisées suivent cette séquence, et chaque quantité minimale de commande, prix et délai est confirmé par écrit pour votre configuration exacte. **Envoyez votre visuel vectoriel, les dimensions finies, le type de pli et la quantité pour demander un devis et un échantillon tissé.**

---

[1] **Super Label Store** : Notes sur l'usage des étiquettes de chemise et le réétiquetage aux États-Unis. [↵](#)

[3] Jace Apparel: Limites du tissé et de l'imprimé, démangeaisons et allégations de durabilité. [↵](#)

[5] YIMA Label: Pourquoi les étiquettes tissées durcissent après lavage. [↵](#)

[7] Dutch Label Shop: Construction Jacquard et limite de 12 couleurs. [↵](#)

[8] Wunderlabel: Compromis entre damas, satin et taffetas. [↵](#)

[9] Clothing Labels UK: Guide de conception sur la marge de bord et les plis. [↵](#)

[10] 16 CFR CFR Part 423: Texte de la FTC Care Labeling Rule. [↵](#)

[11] Custom Woven Labels: Guide des types de pli et des marges de couture. [↵](#)

[14] 16 CFR CFR Part 303: Règles sur les fibres textiles, l'origine et l'identité. [↵](#)

[15] ASTM D5489: Norme américaine des symboles d'entretien. [↵](#)

[16] FTC Clothes Captioning: Placement et exemptions des étiquettes d'entretien. [↵](#)

[17] Merch Mob: Finition de marques privées et placement de l'origine. [↵](#)

[18] Pétition AAFA: Demande à la FTC concernant les étiquettes d'entretien numériques. [↵](#)

[19] OEKO-TEX: Règles et champ d'application de l'étiquetage STANDARD 100. [↵](#)

[20] NIST IR 8115r1: Guide des exigences de conformité américaines pour les vêtements. [↵](#)

[21] Label River: Compromis entre étiquettes tissées, imprimées et brodées. [↵](#)

[22] Rapidtags: Variables de durabilité du transfert thermique. [↵](#)

[26] Yunenx: Guide de contrôle qualité des étiquettes et de frottement humide ISO 105. [↵](#)

---

## Product Option